

DN-U100P

AM-FM Stereotuner

DENON
PROFESSIONAL



Productoverzicht:

De DN-U100P bouwt voort op het succes van DENON's lange reeks betaalbare en gebruiksvriendelijke tuners. Met FM/AM-banden, 100 voorkeuzezenders en auto/handmatige afstemming is deze 2 units hoge tuner, die ook in een rack gemonteerd kan worden, een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor achtergrondmuziek en radiobeluisteringstoepassingen.

Toepassingen:

- BGM (Achtergrondmuziek)
- Onderwijs
- Bedrijfs-AV
- Fitness
- Zakelijk & amusement
- Radiobeluistering

Belangrijke functies:

- FM & AM-bandtuner
- 100 voorkeuzezenders – maximaal 100 stations opslaan in 10 banken van 10 (1-10, A-J)
- IR-afstandsbediening (meegeleverde unit)
- Auto & handmatige afstemming
- RDS (radio data system) geeft o.a. stationsnamen weer
- RT (radio text) geeft informatie weer over tracktitels, als deze gegevens worden uitgezonden
- Geheugen laatste functie: als de stroom uitvalt en de DN-U100 wordt opnieuw ingeschakeld wordt altijd het laatste weergegeven station gereproduceerd
- 2 units.



RDS

RadioTEXT



DN-U100P

AM-FM Stereotuner

DENON
PROFESSIONAL

Specificaties:

Algemeen

Voeding	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen	10 W
Afmetingen exclusief 19" rackkit	
Breedte	434 mm
Hoogte	73 mm
Diepte	286 mm
19" rackkithoogte	
Gewicht	3,6 kg

FM tunersectie (NB: μV bij 75 Ohm, 0 dBf = 1×10^{-15} W)

Ontvangstbereik	87,5 MHz ~ 108,0 MHz
Antenneaansluitingen	75 Ohm ongebalanceerd
Bruikbare gevoeligheid	1,0 μV (11,2 dBf), 1,2 μV (IHF)
S/R-gevoeligheid 50 dB	
Mono	1,6 μV (15,3 dBf)
Stereo	23 μV (38,5 dBf)
Beeldinterferentieverhouding	80 dB
IF-interferentieverhouding	100 dB
AM onderdrukingsverhouding	50 dB
Effectieve selectiviteit	50 dB (\pm 400 kHz)
Ontvangstverhouding	2,0 dB
Frequentiekarakteristiek	20Hz ~ 15 kHz: +0,5, -1,0 dB
Signaal/ruisverhouding	
Mono	77 dB (IHF), 73 dB (DIN)
Stereo	72 dB (IHF), 68 dB (DIN)
Totale harmonische vervorming	
Mono 1 kHz (met 75 kHz afwijking)	0,15%
Stereo 1 kHz (met 67,5 kHz afwijking)	0,3%
Stereoscheiding 1 kHz (BREED)	43 dB

AM Tunersectie

Ontvangstbereik	522 MHz ~ 1611 kHz
Antenneaansluitingen	klemtype met lusantenne
Bruikbare gevoeligheid	18 μV
Signaal/ruisverhouding	53 dB

Afstandsbediening (RC-1027)

Voeding	R03/AAA-type (2 batterijen)
Externe afmetingen	48 (B) x 219 (H) x 22 (D) mm
Gewicht	105 g (inclusief batterijen)

In de verpakking:

- Gebruikershandleiding
- Rackmontage
- AM-antenne, FM-antenne
- Audiokabel
- Afstandsbediening (incl. batterijen)

Afbeelding product:



* Ontwerp en specificaties kunnen zonder voor aankondiging worden gewijzigd om kwaliteitsverbetering te realiseren.